

INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYO

21/24087-15375

Fecha de emisión de informe: 02 de Febrero de 2022

Página 1/2

Referencia del peticionario: **PUERTAS CABMA S.L.**
Calle 5, Nº 7
47430 Pedrajas de San Esteban
Valladolid

Fecha de recepción del material: 21 de Junio y 20 de Diciembre de 2021

Fecha inicio realización ensayo: 08 de Julio de 2021

Fecha fin realización ensayo: 22 de Diciembre de 2021

MATERIAL ENSAYADO

Material recibido	Detalles muestra
Nombre comercial del producto.	THOR 20 PLUS
Dimensiones de hoja lado exterior.	1965 x 754 x 68mm.
Dimensiones totales, marco y hoja.	2015 x 825 x 80mm.
Grado solicitado.	RC4.
Peso.	Total: 110Kg. Marco: 15 Kg y Hoja: 95 Kg.

ENSAYO SOLICITADO

Ensayo de resistencia a la efracción según las normas:

- UNE-EN 1627:2011. Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Resistencia a la efracción. Requisitos y clasificación.
- UNE-EN 1628:2011+A1:2017. Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Resistencia a la efracción. Método de ensayo para la determinación de la resistencia bajo carga estática.
- UNE-EN 1630:2011+A1:2017. Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Resistencia a la efracción. Método de ensayo para la determinación de la resistencia a intentos manuales de efracción.

Los ensayos y/o verificaciones se han llevado a cabo en el Laboratorio de Seguridad Física del LGAI Technological Center S.A. (APPLUS), situado en Lliçà de Vall (Barcelona).

Debido a la naturaleza destructiva de los ensayos y la imposibilidad de cuantificar la incertidumbre del resultado final obtenido, no es posible aportar un grado conocido de exactitud en el resultado. La regla de decisión acordada para dar declaración de conformidad con la especificación o norma, es siguiendo una regla de decisión binaria simple. En este caso el límite superior del valor de la probabilidad de aceptación falsa o de rechazo falso, según ILAC G8, es del 50%.

