

Características Técnicas

Blindaje estructural de acero con chapa doble cara, parrilla central de nervios de refuerzo (transversales, vertical y cristal seguridad en modelo 472V) y refuerzos perimetrales (superior/inferior) tipo L.

Blindaje reforzado antibalas.

Bandeja soporte cerradura y bisagras en chapa de acero 1,5 mm tipo U.

Refuerzo marco zona cerradura de 2 mm.

5 pernios de acero de 4 mm

2 cerrojos delanteros de acero con 3 bulones: longitud 120 mm. / recorrido 30 mm. / diámetro 18 mm.

1 cerrojo delantero de acero con 2 bulones.

Cerradura con grado máximo de seguridad y resistencia al taladro según UNE-EN 12209:2003 con sistema antirretroceso de cerrojos.

- Antirretroceso cerrojos.
- Ensayada según norma EN 12209:2003.
- CLASE 7 máxima resistencia frente al taladro.
- Durabilidad 200.000 ciclos.

Cilindro doble embrague con grado máximo de resistencia al ataque y seguridad relativa de la llave.

- EN 1303 DÍGITO 8 CLASE D máxima resistencia al ataque.
- Cilindro de seguridad CERTIFICADO.
- Resistente al bumping.
- Antiextracción.
- Antitaladro.
- 5 llaves tarjeta de propiedad para reproducción de llaves.

Tarjeta de propiedad para reproducción de llaves.

Chapa de manganeso antitaladro 2 mm en cerradura.

Protector abocardado antitaladro GRADO 4 máxima resistencia al taladro según UNE EN 1906:2003.

Capuchón plástico embellecedor en marco zona cerrojos.

Arandelas plástico salida cerrojos perfil puerta (no incluidas en cerrojos cerradura).

Cortavientos, puerta y marco.

Lana de roca (aislante térmico y acústico).

Perfilería de aluminio con burlete.

Tapajuntas metálico suelo solapado con burlete.

Herraje Serie Omega.

Garantía: 3 años + 2 años adicionales (solo sistema de cierre sin cilindro)

 Certificado AENOR

Acabados Destacados

Estos son algunos de nuestros acabados, pero si está interesado en otro tipo de material, puede comunicárnoslo.



Blanco



Sapely



Roble



Haya Vaporizada



Pino Melis



Embero



Sapely Rameado



Pino Oregón



Cerezo



Nogal



Mukaly



Wengué



Cedro



Carta Ral

