

Características Técnicas

Marco de acero 1,5 mm. con refuerzo zona cerradura 2 mm.
Blindaje estructural de acero doble cara de 0,8 mm.
Bandeja delantera tipo: U
Bandeja trasera tipo: L
3 tubos transversales.
1 nervio central.
<u>Cerradura con grado máximo de seguridad y resistencia al taladro según UNE-EN 12209:2003 con sistema antirretroceso de cerrojos y bloqueo cerradura.</u>
<div><div>· Antirretroceso cerrojos.</div><div>· Ensayada según norma EN 12209:2003.</div><div>· CLASE 7 máxima resistencia frente al taladro.</div><div>· Durabilidad 200.000 ciclos.</div></div>
<u>Cilindro doble embrague con grado máximo de resistencia al ataque y seguridad relativa de la llave:</u>
<div><div>· EN 1303 DÍGITO 8 CLASE D máxima resistencia al ataque.</div><div>· Cilindro de seguridad CERTIFICADO.</div><div>· Resistente al bumping.</div><div>· Antiextracción.</div><div>· Antitaladro.</div><div>· 5 llaves tarjeta de propiedad para reproducción de llaves.</div></div>
<u>Protector de acero ABOCARDADO 50 Ø máxima clasificación frente a la efracción: protección total del cilindro y la entrada de llave.</u>
<div><div>· GRADO 4 UNE-EN 1906.</div><div>· Placa manganeso en el frontal.</div><div>· Doble chapa al manganeso en la lenteja.</div><div>· Bolas de acero y pines interiores.</div></div>
Chapa manganeso antitaladro zona cerradura 2 mm.
3 pernios de acero.
2 cerrojos delanteros de acero con 3 bulones: longitud 120 mm. / recorrido 30 mm. / diámetro 18 mm.
4 antipalancas pletina 3.0 mm (no disponible modelo 360).
Capuchón plástico embellecedor en marco zona cerrojos.
Arandelas plástico salida cerrojos perfil puerta (no incluidas en cerrojos cerradura).
Perfilería de aluminio marco y hoja con burlete que favorece el aislamiento.
Cortavientos, puerta y marco.
Solape pletina suelo.
Lana de roca (aislante térmico y acústico).
Herraje serie Omega.
Garantía: 3 años + 2 años adicionales (solo sistema de cierre sin cilindro)



Acabados Destacados

Estos son algunos de nuestros acabados, pero si está interesado en otro tipo de material, puede comunicárnoslo.

